

Спліт-системи KONDI лінійки **B-LINE**

Model / Модель		Indoor/ Внутр.	KD-07SB	KD-09SB	KD-12SB	KD-18SB
		Outdoor/ Зовн.	KND07SB	KND09SB	KND12SB	KND18SB
Cooling / Охолодження						
Capacity / Потужність	Nominal / Номинальна	kW	2,1	2,5	3,4	5,5
Energy Efficiency / Енергоефективність	EER		3,22	3,21	3,21	3,21
Energy Class / Клас енергоспоживання			A	A	A	A
Power Input / Вхідна потужність		kW	0.65	0.775	1.06	1.62
Running Current / Робочий струм		A	2,8	3,4	4,6	7
Operating Limits / Експлуатаційні обмеження		°C	+18-43°C (out)	+18-43°C (out)	+18-43°C (out)	+18-43°C (out)
Heating / Нагрівання						
Capacity / Потужність	Nominal / Номинальна	kW	2,2	2,5	3,5	5,4
Energy Efficiency / Енергоефективність	COP		3,63	3,61	3,61	3,61
Energy Class / Клас енергоспоживання			A	A	A	A
Power Input / Вхідна потужність	Nominal / Номинальна	kW	0.605	0.69	0.97	1.495
Running Current / Робочий струм		A	2,6	3	4,2	6,5
Operating Limits / Експлуатаційні обмеження		°C	-7+24°C (out)	-7+24°C (out)	-7+24°C (out)	-7+24°C (out)
Power Supply / Електроживлення	Ph/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Position / Розміщення		Indoor / Внутрішнє	Indoor / Внутрішнє	Indoor / Внутрішнє	Indoor / Внутрішнє
Indoor / Внутрішній						
Net Dimension / Розміри	W/D/H / Ш/Д/В	mm	700/190/265	700/190/265	805/200/290	975/220/320
Package Dimension / Розміри пакування	W/D/H / Ш/Д/В	mm	771/341/273	771/341/273	874/363/270	1050/397/301
Net/Shipping Weight Нетто/Брутто вага		kg	7.1/8.9	7.3/9	9.2/11.5	11.6/14.4
Air Flow (Cooling/Heating) Обсяг повітряного потоку (охолодження / обігрів)	Max / Макс.	m³/h	450	450	600	900
Sound Pressure Level / Рівень звукового тиску	Hi/Mid/Lo/So	dB(A)	36/33/31/22	36/33/31/23	37/34/32/27	44/40/37/31
Outdoor / Зовнішній						
Net Dimension / Розміри	W/D/H / Ш/Д/В	mm	696/256/432	696/256/432	696/256/432	800/275/553
Package Dimension / Розміри пакування	W/D/H / Ш/Д/В	mm	807/314/485	807/314/485	807/314/485	902/375/614
Net/Shipping Weight Нетто/Брутто вага		kg	20.9/22.5	22.4/24	26/28.3	35.5/40

Model / Модель	Indoor/ Внутр.	KD-07SB	KD-09SB	KD-12SB	KD-18SB	
	Outdoor/ Зовн.	KND07SB	KND09SB	KND12SB	KND18SB	
Outdoor / Зовнішній						
Sound Pressure Level / Рівень звукового тиску	Hi	dB(A)	49	54	54	54
Refrigerant Type / Тип холодоагенту	R32		R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charge / Заправка холодоагенту	R32	g	380	560	680	1030
Refrigerant Pipe / Трубка холодоагенту	Liquid Side Diameter / Діаметр трубки рідини	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gas Side Diameter / Діаметр трубки газу	mm	9,52	9,52	9,52	12,7
	Max Pipe Length/Height Максимальна довжина / висота трубки	m	15/10	15/10	15/10	25/15
	Max Pipe Length without Additional Charge / Максимальна довжина трубки без додаткової заправки	m	7	7	7	7
	Additional Charge / Додаткова заправка	g/m	20	20	20	20
	Min Pipe Length / Мінімальна довжина траси	m	3	3	3	3