

## Спліт-системи KONDI лінійки H-LINE

Model / Модель		Indoor/ Внутр.	KD-09SH	KD-12SH	KD-18SH	KD-24SH
		Outdoor/ Зовн.	KND09SH	KND12SH	KND18SHMax	KND24SHMax
Cooling / Охолодження						
Power Supply / Електроживлення	Nominal / Номинальна	kW	2.60	3.50	5.00	7.00
	Range (Min-Max) / Діапазон (мін.-макс.)	kW	(0.80-3.00)	(0.80-3.60)	(1.30-5.80)	(2.20-8.50)
Energy Efficiency / Енергоефективність	SEER		6.10	6.10	7.0	6.80
Energy Efficiency / Енергоефективність	EER		3.23	2.90	3.23	3.23
Energy Class / Клас енергоспоживання			A++	A++	A+++	A+++
Power Input / Вхідна потужність	Nominal / Номинальна	kW	0.804	1.207	1.547	2.105
Power Input / Вхідна потужність	Range (Min-Max) / Діапазон (Мін. - Макс)	kW	(0.30-1.20)	(0.30-1.60)	(0.40-2.00)	(0.70-2.90)
Operating Limits / Експлуатаційні обмеження	Min-Max	°C	-20+43°C(out)	-20+43°C(out)	-20+43°C(out)	-20+43°C(out)
Heating / Нагрівання						
Capacity / Потужність	Nominal / Номинальна	kW	2.80	3.50	5.4	7.00
Capacity / Потужність Energy Efficiency / Енергоефективність	Min-Max	kW	(0.80-3.20)	(0.80-4.20)	(1.40-6.00)	(2.40-9.50)
	Min-Max		3.71	3.71	3.71	3.71
Energy Efficiency / Енергоефективність	Min-Max		5.10	5.10	5.10	5.10
Energy Class / Клас енергоспоживання	Min-Max		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign Capacity (-10°C) / Розрахункова потужність		kW	2.40	2.80	4.60	5.60
Power Input / Вхідна потужність	Min-Max	kW	0.754	0.943	1.45	1.831
Power Input / Вхідна потужність	Min-Max	kW	(0.30-1.40)	(0.30-1.60)	(0.52-2.50)	(0.60-2.90)
Operating Limits / Експлуатаційні обмеження		°C	-25+24°C(out)	-25+24°C(out)	-25+24°C(out)	-25+24°C(out)
Power Supply / Електроживлення	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Position / розміщення		outdoor/ зовнішнє	outdoor/ зовнішнє	outdoor/ зовнішнє	outdoor/ зовнішнє
Indoor / Внутрішній						
Net Dimension / Розміри	W/D/H Ш/Д/В	mm	805/200/290	805/200/290	975/220/318	975/220/318
Package Dimension / Розміри пакування	W/D/H Ш/Д/В	mm	874/270/363	874/270/363	1050/301/397	1050/301/397

Model / Модель		Indoor/ Внутр.	KD-09SH	KD-12SH	KD-18SH	KD-24SH
		Outdoor/ Зовн.	KND09SH	KND12SH	KND18SH <sup>Max</sup>	KND24SH <sup>Max</sup>
Indoor / Внутрішній						
Net/Shipping Weight Нetto/Брутто вага		Kg	8.3/10.5	8.3/10.5	11.6/14.4	11.6/14.4
Air Flow (Cooling/Heating) Обсяг повітряного потоку (охолодження / обігрів)	Max / Макс.	m <sup>3</sup> /h	550	600	900	1000
Sound Power Level / Рівень звукової потужності	Cooling / Heating Охолодження (Hi) / Нагрівання (Hi)	dB(A)	54	56	57	62
Sound Pressure Level / Рівень звукового тиску	Cooling / Heating Охолодження (Hi/Mid/Lo/So) / Нагрівання (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Outdoor / Зовнішній						
Net Dimension / Розміри	W/D/H Ш/Д/В	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553	890/340/705
Package Dimension / Розміри пакування	W/D/H Ш/Д/В	mm	819/320/585	819/320/585	902/375/614	1046/460/780
Net/Shipping Weight Нetto/Брутто вага		Kg	22.8/25.3	23.6/26.1	32.7/36.5	44/48
Air Flow (Cooling/Heating) / Обсяг повітряного потоку	Max / Макс.	m <sup>3</sup> /h	2100	2100	2500	2600
Sound Power Level / Рівень звукової потужності	Hi	dB(A)	62	63	65	68
Sound Pressure Level / Рівень звукового тиску	Hi	dB(A)	49	50	53	53
Running Current / Робочий струм	Max / Макс.	A	6,2	7,1	11,3	13
Refrigerant Type / Тип холодоагенту	R32		R32	R32	R32	R32
Refrigerant Charge / Заправка холодоагенту	R32	g	520	530	900	1100
Refrigerant Pipe / Трубка холодоагенту	Liquid Side Diameter / Діаметр трубки рідини	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Gas Side Diameter / Діаметр трубки газу	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
	Max Pipe Length/Height Максимальна довжина / висота трубки	m	20/10	20/10	25/15	25/15
	Max Pipe Length without Additional Charge Максимальна довжина трубки без додаткової заправки	m	5	5	7	7
	Additional Charge / Додаткова заправка	g/m	20	20	20	20
	Min Pipe Length / Мінімальна довжина траси	m	3	3	3	3